

GVL 8304-K



Cechy

- » Centrala sterująca w systemach naturalnej wentylacji
- » Do sterowania napędami 24 V DC
- » 1 grupa przewietrzania
- » Łączny prąd napędów do 4 A
- » Wejście do sterowania zewnętrznego, np. timera
- » Obsługa napędów D+H z funkcją TMS
- » Sterowanie za pomocą przycisków przewietrzania lub urządzeń zewnętrznych
- » Możliwość podłączenia czujki deszczu i czujki wiatru/deszczu bez dodatkowego modułu
- » Natynkowa obudowa


Akcesoria

Czujki pogodowe



od strony 294

Przykład zastosowania



Dane techniczne

	GVL 8304-K
Zasilanie	230 V AC / 50 Hz / 120 VA
Moc w stanie gotowości	4,3 W
Wyjście	24 V DC / 4 A
Tryb pracy	Praca krótkotrwała, 20% ED
Stopień ochrony	IP 50
Zakres temperatur	-5 °C ... +40 °C
Obudowa	Plastik
Kolor	Jasnoszary (RAL ~7035)
S x W x G	172 x 151 x 95 mm
Waga	2,00 kg

Dodatkowe opcje

Typ	Nr art.
GVL 8304-K	30.202.10