

Obudowa kanałowej czujki dymu 6000PLUS/UG4DP



Informacje o produkcie:

- montowane na kanałach wentylacyjnych,
- przeznaczona do prędkości przepływu od 0,5 do 20 m/s,
- zapewnia szybkie wykrywanie zagrożenia,
- odporna na fałszywe alarmy,
- jednorurkowy układ próbkowania powietrza,
- czuły wskaźnik przepływu,
- posiada filtr do pracy w zapyłonym otoczeniu,
- wyposażona w opatentowaną rurkę Venturiego,
- przeznaczona do czujek Protec serii 6000PLUS.
- możliwość zamówienia wersji (3000PLUS/UG4DP) dla czujek konwencjonalnych.

Dane techniczne:

Typ	6000PLUS/UG4DP
Prędkość powietrza [m/s]	od 0,5 do 20
Zakres temperatury [°C]	od -10 do +50
Wilgotność	95% bez zjawiska kondensacji
Waga [kg]	0,8

6000PLUS/UG4DP6	zestaw z 600 mm rurką do próbkowania dla kanału o średnicy 150-800 mm
6000PLUS/UG4DP15	zestaw z 1500 mm rurką do próbkowania dla kanału o średnicy 600-1300 mm
6000PLUS/UG4DP28	zestaw z 2800 mm rurką do próbkowania dla kanału o średnicy 1300-2600 mm