

Zdalne sterowanie napędów

RCR 11 / RCT 003 / RCM 24 / RCM 230



Informacje o produkcie:

- zdalne sterowania dwu- lub czterokanałowe,
- odporne na zakłócenia dzięki zmiennemu kodowaniu transmisji,
- łatwy montaż i uruchomienie,
- kompatybilne ze wszystkimi napędami D+H, wyposażonymi w odbiorniki radiowe,
- kompatybilne z modułami zdalnego sterowania, zasilanymi prądem stałym 24 VDC lub zmiennym 230 VAC.

Dane techniczne:

Typ	Nr art.	Waga [kg]	Wymiary [mm]	Uwagi
RCR 11-2	30.211.25	0,10	45x110x15	Dwufunkcyjny
RCR 11-4	30.211.50	0,10	45x110x15	Czterofunkcyjny
RCT 003-11-U	30.212.00	0,10	45x39x12	Dwufunkcyjny
RCM 24-11-U	30.554.60	0,07	50x48x19	Moduł zasilany prądem stałym 24 VDC
RCM 230-11-U	30.554.50	0,08	50x48x24	Moduł zasilany prądem zmiennym 230 VAC

Wybór produktów:

RCR 011-2 / RCR 011-4 – piloty zdalnego sterowania

- do bezprzewodowego sterowania napędów lub modułów D+H,
- dwu- lub czterofunkcyjne,
- częstotliwość transmisji: 868 MHz, FSK (zatwierdzona we wszystkich krajach UE, za wyjątkiem Bułgarii),
- zgodność z normą ETSI EN 300220,
- wysoka niezawodność działania dzięki 128-bitowemu szyfrowaniu transmisji przy każdym wciśnięciu przycisku,
- zasięg około 100 m (w wolnej przestrzeni),
- możliwość montażu pilota na ścianie (WU-RC).

RCR 011-2 / RCR 011-4



RCT 003-11-U – moduł nadajnika zdalnego sterowania

- do bezprzewodowego sterowania urządzeń D+H z przycisków natynkowych lub styków przekaźnikowych,
- 2 wejścia sterujące grupą,
- częstotliwość transmisji: 868 MHz, FSK (zatwierdzona we wszystkich krajach UE, za wyjątkiem Bułgarii),
- zgodność z normą ETSI EN 300220,
- 128-bitowe szyfrowanie,
- zasięg około 100 m w wolnej przestrzeni,
- funkcje „otwórz-zamknij-stop”,
- do zabudowy w uniwersalnych puszkach elektrycznych,
- możliwość podłączenia regulatora temperatury.

RCT 003-11-U



RCM 24-11-U – moduł odbiornika zdalnego sterowania

- do wszystkich central D+H na 24 VDC,
- 2 grupy wyjść sterowania do podłączenia przycisków sterowania wentylacją,
- możliwość podłączenia do 10 sterowanych urządzeń,
- do zabudowy w skrzynkach uniwersalnych,
- stopień ochrony: IP 30,

RCM 24-11-U / RCM 230-11-U



RCM 230-11-U – moduł odbiornika zdalnego sterowania

- do bezpośredniego sterowania 230-woltowych napędów do okien, żaluzji czy rolet wentylacyjnych,
- możliwość podłączenia do dziesięciu radiowo sterowanych urządzeń,
- do zabudowy w uniwersalnych puszkach elektrycznych,
- stopień ochrony: IP 30,
- dopuszczalne obciążenie 700 VA, 3 A.