

# LT 43 / LT 84 / SLT 42



## Cechy

- » Do sterowania pracą napędów w systemie przewietrzania
- » Przeznaczone do montażu podtynkowego i natynkowego
- » Możliwość stosowania w pomieszczeniach o różnych wymaganiach względem IP przycisków

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

LT 43-U-PL

D0.002.36

**Podtynkowy przycisk przewietrzania**

- » Sterowanie grupą wentylacji
- » Możliwe stosowanie w systemach przewietrzania na 24 V DC i 230 V AC
- » Funkcje: Otwieranie/Stop (dostępna tylko w wariantcie na 24 V DC)/Zamykanie

Napięcie wejściowe	230 V AC / 24 V DC
Stopień ochrony	IP 20
Materiał	Plastik
Kolor	Biały
S x W	80 x 80 mm
Waga	0,15 kg



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

LT 84-U

63.701.29

**Podtynkowy przycisk przewietrzania**

- » Sterowanie grupą wentylacji
- » Możliwe zastosowanie w systemach przewietrzania na 24 V DC
- » Funkcje: Otwieranie/Stop/Zamykanie

Napięcie wejściowe	24 V DC
Stopień ochrony	IP 20
Materiał	Plastik
Kolor	Biały
S x W	80 x 80 mm
Waga	0,15 kg



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

LT 84-U-SD

63.701.35

**Podtynkowy przycisk przewietrzania z sygnalizatorem LED**

- » Sterowanie grupą wentylacji
- » Możliwe zastosowanie w systemach przewietrzania na 24 V DC
- » Optyczna sygnalizacja otwarcia (LED)
- » Funkcje: Otwieranie/Stop/Zamykanie

Napięcie wejściowe	24 V DC
Stopień ochrony	IP 20
Materiał	Plastik
Kolor	Biały
S x W	80 x 80 mm
Waga	0,15 kg



# Seria LT i SLT Przyciski przewietrzania

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne												
LT 84-U-V	63.701.30	<b>Podtynkowy przycisk przewietrzania</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Sterowanie grupą wentylacji</li> <li>» Możliwe zastosowanie w systemach przewietrzania na 230 V AC</li> <li>» Funkcje: Otwieranie/Stop/Zamykanie</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Napięcie wejściowe</td> <td>230 V AC</td> </tr> <tr> <td>Stopień ochrony</td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td>Materiał</td> <td>Plastik</td> </tr> <tr> <td>Kolor</td> <td>Biały</td> </tr> <tr> <td>S x W</td> <td>80 x 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>0,30 kg</td> </tr> </table>	Napięcie wejściowe	230 V AC	Stopień ochrony	IP 20	Materiał	Plastik	Kolor	Biały	S x W	80 x 80 mm	Waga	0,30 kg
Napięcie wejściowe	230 V AC														
Stopień ochrony	IP 20														
Materiał	Plastik														
Kolor	Biały														
S x W	80 x 80 mm														
Waga	0,30 kg														



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne												
LT 84-U-W	63.701.31	<b>Podtynkowy przycisk do wyłączenia automatyki pogodowej</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Do wyłączania automatyki pogodowej</li> <li>» Możliwe zastosowanie w systemach przewietrzania na 24 V DC</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Napięcie wejściowe</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Stopień ochrony</td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td>Materiał</td> <td>Plastik</td> </tr> <tr> <td>Kolor</td> <td>Biały</td> </tr> <tr> <td>S x W</td> <td>80 x 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>0,30 kg</td> </tr> </table>	Napięcie wejściowe	24 V DC	Stopień ochrony	IP 20	Materiał	Plastik	Kolor	Biały	S x W	80 x 80 mm	Waga	0,30 kg
Napięcie wejściowe	24 V DC														
Stopień ochrony	IP 20														
Materiał	Plastik														
Kolor	Biały														
S x W	80 x 80 mm														
Waga	0,30 kg														



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne												
SLT 42-U-PL	D0.002.55	<b>Podtynkowy przycisk przewietrzania z zamkiem i sygnalizatorem LED</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Sterowanie grupą wentylacji</li> <li>» Funkcje: Otwieranie/Zamykanie (za pomocą jednobiegunowego zestyku przełącznego uruchamianego kluczem)</li> <li>» Optyczna sygnalizacja otwarcia (LED)</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Napięcie wejściowe</td> <td>230 V AC / 24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Stopień ochrony</td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td>Materiał</td> <td>Plastik</td> </tr> <tr> <td>Kolor</td> <td>Biały</td> </tr> <tr> <td>S x W</td> <td>80 x 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>0,15 kg</td> </tr> </table>	Napięcie wejściowe	230 V AC / 24 V DC	Stopień ochrony	IP 20	Materiał	Plastik	Kolor	Biały	S x W	80 x 80 mm	Waga	0,15 kg
Napięcie wejściowe	230 V AC / 24 V DC														
Stopień ochrony	IP 20														
Materiał	Plastik														
Kolor	Biały														
S x W	80 x 80 mm														
Waga	0,15 kg														



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

SLT 42-U

30.401.10

**Podtynkowy przycisk przewietrzania z zamkiem**

- » Sterowanie grupą wentylacji
- » Funkcje: Otwieranie/Zamykanie (za pomocą jednobiegunowego zestyku przełącznego uruchamianego kluczem)



Napięcie wejściowe	24 V DC
Stopień ochrony	IP 20
Materiał	Plastik
Kolor	Biały
S x W	80 x 80 mm
Waga	0,15 kg

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

SLT 42-U-SD

30.400.50

**Podtynkowy przycisk przewietrzania z zamkiem i sygnalizatorem LED**

- » Sterowanie grupą wentylacji
- » Funkcje: Otwieranie/Zamykanie (za pomocą jednobiegunowego zestyku przełącznego uruchamianego kluczem)
- » Optyczna sygnalizacja otwarcia (LED)



Napięcie wejściowe	24 V DC
Stopień ochrony	IP 20
Materiał	Plastik
Kolor	Biały
S x W	80 x 80 mm
Waga	0,15 kg

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne
-----	---------	------	-----------------

SLT 42-A

30.400.30

**Natynkowy, hermetyczny przycisk przewietrzania z zamkiem**

- » Sterowanie grupą wentylacji
- » Funkcje: Otwieranie/Zamykanie (za pomocą jednobiegunowego zestyku przełącznego uruchamianego kluczem)



Napięcie wejściowe	24 V DC
Stopień ochrony	IP 54
Materiał	Aluminium
Kolor	Jasnoszary
S x W x G	70 x 90 x 65 mm
Waga	0,45 kg

## Seria LT i SLT Przyciski przewietrzania

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne												
SLT 42-A-SD	30.400.40	<p><b>Natynkowy, hermetyczny przycisk przewietrzania z zamkiem i sygnalizatorem LED</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Sterowanie grupą wentylacji</li> <li>» Funkcje: Otwieranie/Zamykanie (za pomocą jednobiegunowego zestyku przełącznego uruchamianego kluczem)</li> <li>» Optyczna sygnalizacja otwarcia (LED)</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Napięcie wejściowe</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Stopień ochrony</td> <td>IP 54</td> </tr> <tr> <td>Materiał</td> <td>Aluminium</td> </tr> <tr> <td>Kolor</td> <td>Jasnoszary</td> </tr> <tr> <td>S x W x G</td> <td>70 x 90 x 65 mm</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>0,45 kg</td> </tr> </table>	Napięcie wejściowe	24 V DC	Stopień ochrony	IP 54	Materiał	Aluminium	Kolor	Jasnoszary	S x W x G	70 x 90 x 65 mm	Waga	0,45 kg
Napięcie wejściowe	24 V DC														
Stopień ochrony	IP 54														
Materiał	Aluminium														
Kolor	Jasnoszary														
S x W x G	70 x 90 x 65 mm														
Waga	0,45 kg														



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne												
LT 84-A	63.701.36	<p><b>Natynkowy, hermetyczny przycisk przewietrzania</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Sterowanie grupą wentylacji</li> <li>» Funkcje: Otwieranie/Stop/Zamykanie (za pomocą podwójnego przycisku z nieryglowanymi zestykami zwiernymi)</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Napięcie wejściowe</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Stopień ochrony</td> <td>IP 44</td> </tr> <tr> <td>Materiał</td> <td>Plastik</td> </tr> <tr> <td>Kolor</td> <td>Jasnoszary</td> </tr> <tr> <td>S x W x G</td> <td>70 x 70 x 45 mm</td> </tr> <tr> <td>Waga</td> <td>0,20 kg</td> </tr> </table>	Napięcie wejściowe	24 V DC	Stopień ochrony	IP 44	Materiał	Plastik	Kolor	Jasnoszary	S x W x G	70 x 70 x 45 mm	Waga	0,20 kg
Napięcie wejściowe	24 V DC														
Stopień ochrony	IP 44														
Materiał	Plastik														
Kolor	Jasnoszary														
S x W x G	70 x 70 x 45 mm														
Waga	0,20 kg														

