

Czujki pożarowe konwencjonalne

3000PLUS/OP / 3000PLUS/OPHT / OSD 23



Szczegółowych informacji na temat certyfikatów udziela firma D+H.

Cechy

» Przeznaczone do stosowania z centralami konwencjonalnymi

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne	
3000PLUS/OP	73.PK0.01	Konwencjonalna optyczna czujka dymu	Napięcie robocze	16 ... 30 V DC
		» Przeznaczone do stosowania z centralami konwencjonalnymi	Prąd w dozorze	25 µA
			Prąd w alarmie	30 mA
			Wilgotność	maks. 95%
			Zakres temperatur	-10 °C ... +55 °C
			S x W	95 x 48 mm

Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne	
3000PLUS/OPHT	73.PK0.05	Konwencjonalna optyczno-termiczna czujka dymu » Przeznaczone do stosowania z centralami konwencjonalnymi	Napięcie robocze	16 ... 30 V DC
			Prąd w dozorze	25 µA
			Prąd w alarmie	50 mA
			Wilgotność	maks. 95%
			Zakres temperatur	-10 °C ... +55 °C
			S x W	95 x 48 mm



Typ	Nr art.	Opis	Dane techniczne	
OSD 23	73.I00.64	Konwencjonalna optyczna czujka dymu » Przeznaczona do stosowania z centralami konwencjonalnymi » Działa na zasadzie światła rozproszonego	Napięcie robocze	12 ... 28 V DC
			Prąd w dozorze	35 µA
			Prąd w alarmie	18 mA
			Wilgotność	maks. 95% przy 40 °C
			Zakres temperatur	-25 °C ... +55 °C
			S x W	107 x 63 mm