


VCD-0203-1-ACB




Szczegółowych informacji na temat certyfikatów udziela firma D+H.

Cechy

- » Do wszystkich rodzajów okien
- » Do stosowania w systemach naturalnej wentylacji
- » Sterowana mikroprocesorem elektronika silnika
- » Zintegrowany interfejs BUS ACB (Advanced Communication Bus) z protokołem Modbus RTU
- » Funkcja czynnego i biernego zabezpieczenia krawędzi podczas zamykania
- » Bezpośrednia integracja napędu przez ACB, np. w systemie zarządzania budynkiem
- » Niewielki pobór mocy
- » Bardzo cicha praca
- » Możliwe lakierowanie we wszystkich kolorach, również tych spoza palety RAL


Możliwe funkcje


Objaśnienie symboli znajduje się na ostatniej stronie.



Wymiary

Wszystkie dane w mm





Dane techniczne

VCD-0203-1-ACB	
Zasilanie	24 V DC / $\pm 20\%$ / 0,35 A
Siła pchająca	200 N
Siła ciągnąca	200 N
Siła blokująca**	2000 N / 4000 N***
Żywotność	20 000 podwójnych wysuwów*
Prędkość otwierania	6 mm/s
Prędkość zamykania	6 mm/s
Stopień ochrony	IP 30
Poziom hałas	$L_pA \leq 46$ dB(A)
Zakres temperatur	0 °C ... +60 °C
Obudowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Powierzchnia	Malowana proszkowo
Przewód	Kabel PVC o długości 2,5 m
S x W x G	300 x 30 x 47 mm
Waga	1,40 kg

* W przypadku zastosowania w położeniu pionowym należy skonsultować się z działem sprzedaży firmy D+H!

** W zależności od sposobu montażu *** Opcjonalnie zwiększona nominalna siła blokująca

Opcje

Typ	Nr art.	Wysuw	Kolor
VCD-0203-1-ACB	25.155.10	250 mm	Srebrny (RAL ~9006)

Konsole nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie. Odpowiednie konsole można znaleźć na stronie 214