



TR 44-K

TR 44-AP



Zastosowanie

- Moduł przekaźnikowy
- Sterowanie napędami D+H 230 VAC z wyjścia grupy w centralach D+H

Wskazówki bezpieczeństwa

Napięcie robocze 230 VAC!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Podłączenie może być wykonane tylko przez autoryzowanego specjalistę-elektryka.

Dane techniczne

Zasilanie	: 24 VDC ± 10%
Obciążalność	: 720 VA (maks. 15 napędów)
Stopień ochrony	: IP 54 (dla TR 44-AP)
Wymiary	: 66 x 70 mm (TR 44-K)
Wymiary	: 87 x 87x 53 mm (TR 44-AP)

Intended use

- Cutoff relay module
- Controlling of 230 VAC ventilation drives via 24 VDC group outputs of D+H control panel

Safety notes

Switching voltage 230 VAC!
Risk of injury from electric shock!
Connection must be carried out by a certified electrical technician.

Technical Data

Supply	: 24 VDC ± 10%
Switching capacity	: 720 VA (maks. 15 napędów)
Ingress protection	: IP 54 (dla TR 44-AP)
Dimensions	: 66 x 70 mm (TR 44-K)
Dimensions	: 87 x 87x 53 mm (TR 44-AP)

Producent zastrzega prawo do zmian technicznych
 Rights to technical modifications reserved.

99.823.47.1.1_PL_2015.48
 © 2011 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

